



產品說明書

BIN-0126 培印達

說 明

本產品為壓克力單體經乳化聚合反應而成之水性乳狀粘合劑壓克力，適用於棉之印花，並適用於手工印花、平版印花及圓網印花，乾濕磨擦優，水洗色牢度佳。

規 格

- 成 份：壓克力樹脂
- 外 觀：乳白色液體
- 離 子 性：非離子
- pH 值：5-7
- 固 含 量：45±3%
- 包 裝：20, 30kg
- 保 存：12 個月，保持密封並儲放於室內通風處，溫度不宜高於攝氏 35 度

參考工藝

- 操作方式：使用量 10~35%，依顏色深淺去搭配樹脂量。
- 架 橋 劑：建議添加 DE330 1~3%可增加水洗牢度。
- 乾濕磨擦：可添加 DE-980 5%增加乾濕磨擦牢度。
- 烘乾條件：150~160 度 C 烘乾 2~3 分鐘。

注意事項

- 產品開封後應保持密封，避免造成變質
- 使用前務必進行測試，若有特殊用途，應確認其適用性
- 本資料僅供參考，不能使用於法律或專利上之糾紛
- 存放期間較長，外觀如有出現沉澱分層之現象，使用前請務必攪拌均勻後使用，不影響其品質