



BESTCHEM

產品說明書

NPP-3000FR 防昇華防火糊

說明

廣泛應用在紡織網版印花，如潮 T 或布匹等織物上，可抑制基材布料(基材本身需具防火)之染料昇華汙染，具防火效果，可通過 ISO6330 縮水性能測試，織物表面膠漿不脫落，並可通過 OEKO-TEX 環保規範及認證

規格

- 成份：壓克力樹脂
- 外觀：灰色
- 離子性：非離子
- pH 值：6-8
- 固含量：70±3%
- 包裝：30、50kg
- 保存：6 個月，保持密封並儲放於室內通風處，溫度不宜高於攝氏 35 度

參考工藝

- 操作方式：NPP3000FR 可直接印刷使用，印花打底 2~3 次防止底材布料顏色昇華(依布種不同請先測試)，上層再印印花膠。
- 烘乾條件：120 度 3 分鐘或印刷膠體表面乾燥後，放置 7 天方可進行水洗測試。

注意事項

- 產品開封後應保持密封，避免造成變質
- 使用前務必進行測試，若有特殊用途，應確認其適用性
- 本資料僅供參考，不能使用於法律或專利上之糾紛
- 存放期間較長，外觀如有出現沉澱分層之現象，使用前請務必攪拌均勻後使用，不影響其品質