



# BESTCHEM

## 產品說明書

### NPL-9910L 黑色膠

#### 說明

本產品為熱固油墨與油性色膏調配而成，廣泛應用在紡織網版印花，如潮 T 或布匹等織物上，用於平版印刷及厚版印刷效果良好，表面亮面，手感佳，牢度好，可通過 ISO6330 縮水性能測試，織物表面膠漿不脫落。

#### 規格

- 成份：PVC 粉、有機色膏
- 外觀：黑色
- 離子性：非離子
- 色濃度：3.3±0.3%
- 包裝：20kg
- 保存：12 個月，保持密封並儲放於室內通風處，溫度不宜高於攝氏 35 度

#### 參考工藝

- 操作方式：使用量 100%，可直接印刷使用
- 稀釋劑：可添加 NPL-7000 使用 10%以下，NPL-9800RE 使用 15%以下以免影響物性
- 烘乾條件：建議烘箱溫度 150 度-160 度，時間 3 分鐘-4 分鐘

#### 注意事項

- 產品開封後應保持密封，避免造成變質
- 使用前務必進行測試，若有特殊用途，應確認其適用性
- 本資料僅供參考，不能使用於法律或專利上之糾紛
- 存放期間較長，外觀如有出現沉澱分層之現象，使用前請務必攪拌均勻後使用，不影響其品質